



FICHA TÉCNICA

Referencia: 43052016

Manguera Autoflotante para Piscina Azul | Con Ø 3,8 cm de diámetro y 12 metros | Con 2 terminales



cofan



cofan

Ref	↔	Ø	📦
4305 2016	12 m	48 mm	1

Manguera autoflotante de alta calidad diseñada específicamente para ofrecer una solución duradera y eficiente en el mantenimiento y limpieza de las piscinas.

Fabricada en polietileno azul, esta manguera es resistente a la abrasión y a los rayos UV, asegurando una larga vida útil y rendimiento óptimo incluso bajo condiciones climáticas adversas.

La manguera está diseñada para flotar en la superficie del agua, facilitando su uso y manejo.

Esto es especialmente útil durante las tareas de limpieza, ya que evita que la manguera se hunda y se enrede en el fondo de la piscina.

Con una flexibilidad excepcional, esta manguera puede manejarse con facilidad, permitiendo una conexión y desconexión rápidas.

Además, es resistente a la rotura en el alargamiento y al frío, lo que garantiza su durabilidad en diversas condiciones ambientales.

Incluye dos terminales robustos de 3,8 cm de diámetro que permiten una conexión segura al limpiafondos y a la boquilla de aspiración de la piscina, asegurando una limpieza eficiente y sin fugas.



FICHA TÉCNICA

Con 12 metros de longitud, esta manguera ofrece el alcance necesario para piscinas de tamaño medio a grande, permitiendo llegar a todos los rincones sin esfuerzo.

Es ideal para conectar el limpiafondos a la boquilla de aspiración de la piscina, facilitando la eliminación de suciedad y escombros del fondo.

Compatible con la mayoría de los sistemas de filtración, ayuda a mantener el agua de la piscina limpia y clara.

Apta para todo tipo de piscinas, tanto exteriores como interiores, así como para spas y jacuzzis.

¿Cómo se usa? Inserta los terminales de la manguera en el limpiafondos y la boquilla de aspiración de la piscina.

Coloca la manguera en el agua y permite que flote mientras la extiendes a lo largo de la piscina.

Inicia el proceso de limpieza asegurando que la manguera permanezca flotando para evitar enredos.

Una vez finalizada la limpieza, desconecta los terminales y almacena la manguera en un lugar seco y seguro.