



DADOS TÉCNICOS

Referências: 11000280

Capacete de soldadura automático : Para soldadura ARC/MIG/MAG/TIG : Proteção facial máxima



0196

EN 175: 1997-2008

EN 166:2001

EN 379:2009-07

CAT II



cofan

Ref

1100 0280

Máscara de soldadura automática com escudo alimentado por energia solar. Não são necessárias pilhas para o seu funcionamento.

Evita salpicos de soldadura, no verão não é quente e no inverno não aparece névoa de água na lente devido à respiração.

Este capacete de soldadura é adequado para operações de soldadura a altas temperaturas.

A máscara contém um vidro de proteção solar que pode ser utilizado durante mais tempo, e a energia solar é ecológica e económica.

A fita ajustável para a cabeça proporciona um ajuste confortável e antiderrapante, deixando os utilizadores com as mãos livres para trabalhar.



DADOS TÉCNICOS

Aplicações

- Protege contra a radiação ótica e outros riscos associados a processos normais de soldadura, corte e similares. e outras técnicas semelhantes.
- SMAW - Soldadura por arco de vareta. MIG/MAG - Soldadura por fio semi-automática. TIG, GTAW - Soldadura por arco de tungsténio. TIG, GTAW - Soldadura por arco de tungsténio. PAW - Soldadura por arco de plasma. PAC - Corte a plasma. SAW - Soldadura por arco submerso.

Importante

- Tente manter o ecrã em contacto com a luz.
- Não guardar durante muito tempo numa caixa ou num armário, pois isso pode descarregar irremediavelmente a bateria da placa fotocromática.

Normas: EN 166 / EN 175 / EN 379

Área de observação: 98 mm x 44 mm

Dimensões: 110 mm x 90 mm x 9 mm

Tempo de variação: 1/25.000 seg. Da luz ao escuro

Controlo de resposta: 0,25 s a 0,30 s (rápido) 0,65 s a 0,80 s (lento)

Regulação mínima: DIN 3,5

Regulação variável: DIN 4/9 a 13

Alimentação eléctrica: células de solda

Proteção UV e IR: permanente

Peso 430 g