



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références: 11000381

Longe de sécurité avec tendeur et 2 mousquetons

CE **EN 358: 1999**
CAT III

ES Eslinga de cuerda torcida de posicionamiento en el trabajo con hebilla y reductor, longitud máxima 2 m, con 1 mosquetón de acero de bloqueo con tornillo y 1 mosquetón de acero de bloqueo automático de doble acción.

FR Elingue en corde torsadée pour le maintien au travail avec boucle avec réducteur, longueur maximale 2 m, avec 1 mousqueton à verrouillage en acier avec vis et 1 mousqueton à verrouillage automatique en acier à double action.

EN Work Positioning Twisted Rope Lanyard with buckle and reducer, 1 steel carabiner with screw lock, maximum length 2m, and 1 double action auto-locking steel carabiner.

IT Imbracatura di corda intrecciata di posizionamento sul lavoro con fibbia e riduttore, lunghezza massima di 2m con 1 moschettone in acciaio con ghiera di bloccaggio a vite e 1 moschettone in acciaio di blocco automatico a doppia azione.

PT Corda de vida trançada para posicionamento com fivela e redutor, comprimento máximo de 2 m, com 1 mosquetão de bloqueio em aço com parafuso e 1 mosquetão de aço com travão automático de dupla ação.



Min - Max

Ref	↔	Ø	📦	📄
1100 0381	1,2 m - 2,0 m	14 mm	1	✓

cofan

Longe de sécurité pour le positionnement du dispositif de retenue.

La longe de ceinture de sécurité à grande portée est fabriquée en polyester solide et durable.

Cette longe est équipée d'un mousqueton à vis en acier et d'un mousqueton à double action et à verrouillage automatique en acier.

Cette longe est la solution idéale pour les travaux en haute altitude tels que la construction, l'escalade dans les arbres et les opérations en haute altitude.