



## DADOS TÉCNICOS

Referências: 11000381

Cordão de segurança com regulador e 2 mosquetões

**CE EN 358: 1999  
CAT III**

ES Eslinga de cuerda torcida de posicionamiento en el trabajo con hebilla y reduktor, longitud máxima 2 m, con 1 mosquetón de acero de bloqueo con tornillo y 1 mosquetón de acero de bloqueo automático de doble acción.

FR Elingue en corde torsadée pour le maintien au travail avec boucle avec réducteur, longueur maximale 2 m, avec 1 mousqueton à verrouillage en acier avec vis et 1 mousqueton à verrouillage automatique en acier à double action.

EN Work Positioning Twisted Rope Lanyard with buckle and reducer, 1 steel carabiner with screw lock, maximum length 2m, and 1 double action auto-locking steel carabiner.

IT Imbracatura di corda intrecciata di posizionamento sul lavoro con fibbia e riduttore, lunghezza massima di 2m con 1 moschettone in acciaio con ghiera di bloccaggio a vite e 1 moschettone in acciaio di blocco automatico a doppia azione.

PT Corda de vida trançada para posicionamento com fivela e redutor, comprimento máximo de 2 m, com 1 mosquetão de bloqueio em aço com parafuso e 1 mosquetão de aço com travão automático de dupla ação.



### Min - Max

Ref	↔	Ø	⊕	≡
1100 0381	1,2 m - 2,0 m	14 mm	1	✓

cofan

**Cordão de segurança para posicionamento da retenção.**

A correia de segurança de alto alcance é feita de poliéster resistente e durável.

Esta correia inclui um mosquetão de aço com fecho de parafuso e um mosquetão de aço com fecho automático de dupla ação.

Esta correia é a solução perfeita para trabalhos a grande altitude, como construção, arvorismo e operações a grande altitude.