



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références: 11000389

Ceinture de sécurité avec positionnement : Cette ceinture peut supporter un poids maximum de 140 kg.



**CE EN 358: 1999
CAT III**

ES Cinturón de sujeción/ posicionamiento durante el trabajo "comfort" con 2 anillas en D laterales.
FR Ceinture de maintien / positionnement pendant le travail "comfort" avec 2 anneaux en D latéraux.
EN Positioning belt can be used during work for comfort, with 2 side D-rings.
IT Cintura di posizionamento che può essere usata durante l'attività lavorativa con 2 anelli a D in acciaio.
PT Cinto de apoio / posicionamento "comfort" durante o trabalho com 2 anilhas em D laterais.

Ref	 max	
1100 0389	140 kg	1

La ceinture de positionnement est spécialement conçue et fabriquée pour fonctionner dans des situations où il existe un risque de chute de hauteur.

La ceinture permet à l'utilisateur d'être fixé à la structure sur laquelle il travaille et d'être maintenu fermement et solidement, en le protégeant à tout moment contre le risque de chute.

La ceinture de maintien en sécurité est conçue pour s'adapter aux différentes constitutions physiques de l'utilisateur, ainsi qu'à tous les types de gestes et de postures nécessaires à l'exercice de son activité dans le plus grand confort.

Elle est fabriquée avec des matériaux très résistants, capables de supporter les situations de travail les plus exigeantes, en assurant une protection parfaite à tout moment.