



FICHE TECHNIQUE

**RÉFÉRENCE: 6500 7601; 6500 7602; 6500 7605; 6500 7606 ;6500 7611
6500 7612 ; 6500 7615; 6500 7616 ; 6500 7621 ; 6500 7622**

TUBE FLEXIBLE SEMI-RIGIDE ALUMINIUM



Ref	Ø INT	Ø EXT	↔	📦
6500 7601	80 mm	85 mm	1,5 m	1
6500 7602	80 mm	85 mm	3 m	1
6500 7605	100 mm	105 mm	1,5 m	1
6500 7606	100 mm	105 mm	3 m	1
6500 7611	110 mm	115 mm	1,5 m	1
6500 7612	110 mm	115 mm	3 m	1
6500 7615	125 mm	130 mm	1,5 m	1
6500 7616	125 mm	130 mm	3 m	1
6500 7621	150 mm	155 mm	1,5 m	1
6500 7622	150 mm	155 mm	3 m	1

Vitesse de l'air : MAX 30 m/s
Température : min/max -30/+250C°.
Pression max. 3000 Pa
Ininflammable

Tube flexible semi-rigide en aluminium de 70 microns.

C'est un tube fonctionnel et extensible idéal pour l'extraction de l'air, des gaz et des fumées. Peut être utilisé dans les cuisines, les chaudières, les appareils de chauffage, les climatiseurs, les équipements de refroidissement, etc.

Il prend en charge une vitesse d'air maximale de 30 mètres par seconde et une plage de températures allant de -30°C à plus de 250 °C. La pression maximale est de 3000 Pa et n'est pas inflammable.

Il est possible de l'adapter à différentes formes grâce à la grande variété de longueurs.

Disponible dans des dimensions intérieures de Ø80 mm à Ø150 mm de diamètre et des longueurs de 1,5 et 3 mètres.