FICHA TÉCNICA

REFERÊNCIA: 6500 7601; 6500 7602; 6500 7605; 6500 7606 ;6500 7611
6500 7612 ; 6500 7615; 6500 7616 ; 6500 7621 ; 6500 7622

TUBO FLEXÍVEL SEMI RIJO ALUMÍNIO

Ref	Ø INT	Ø EXT	⟷	
6500 7601	80 mm	85 mm	1,5 m	1
6500 7602	80 mm	85 mm	3 m	1
6500 7605	100 mm	105 mm	1,5 m	1
6500 7606	100 mm	105 mm	3 m	1
6500 7611	110 mm	115 mm	1,5 m	1
6500 7612	110 mm	115 mm	3 m	1
6500 7615	125 mm	130 mm	1,5 m	1
6500 7616	125 mm	130 mm	3 m	1
6500 7621	150 mm	155 mm	1,5 m	1
6500 7622	150 mm	155 mm	3 m	1

Velocidade do ar: MAX 30 m/s
Temperatura: min/max -30/+250Cº.
Pressão: máx. 3000 Pa
Não inflamável

Tubo flexível semirrígido em alumínio de 70 microns.

É um tubo funcional e extensível ideal para a extração de ar, gases e fumos.

Pode ser utilizado em cozinhas, caldeiras, aquecedores, aparelhos de ar condicionado, equipamentos de refrigeração, etc.

Suporta uma velocidade máxima do ar de 30 metros por segundo e uma gama de temperaturas de -30 °C a mais de 250 °C. A pressão máxima é de 3000 Pa e o produto não é inflamável.

É possível ajustá-lo a diferentes formas graças à grande variedade de comprimentos.

Disponível em dimensões interiores de Ø80 mm a Ø150 mm de diâmetro e comprimentos de 1,5 e 3 metros.