



DADOS TÉCNICOS

Referencia: **11000211**

Avental de soldador : Em couro rachado : Tamanho 90 x 55 cm : Avental de proteção para soldadura

Avental de proteção para todos os tipos de soldadura. Fabricado em couro natural de 1,5 mm de espessura, muito resistente e de alta qualidade. Possui correias para um ajuste fácil e cómodo. Protege-o até ao joelho quando está a trabalhar, é resistente ao desgaste e ao fogo. Muito durável e com elevada resistência a manchas e riscos. Cor branca. Tamanho único.

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO : Para manter a eficácia do produto, é importante conservá-lo em boas condições. Escovar apenas. Não lavar com água e sabão. O produto deve ser guardado na sua embalagem original, num local seco, limpo, bem ventilado e protegido da luz direta.

PROCEDIMENTO DE QUALIDADE : De acordo com a norma ISO 9001.

CATEGORIA DE PROTECÇÃO : Categoria II ;Norma EN ISO 13688:2013 e NF EN ISO 1611:2007. Artigo A1, classe_2

Requisitos	Classe 1	Classe 2
Resistência à tracção		80N
Resistência a lágrimas		20N
Requisitos para couro: teor de gordura		≤ 15%
Propagação de chama ISO 15025:2000, método A (superfície de ignição)	Diretamente não queime as bordas superiores ou latera Não faça buracos Não deixe chamas ou resíduos derretidos Resistência média após chama ≤ 2s Resistência média após queima ≤ 2s	
impacto de respingo	15 gotas	25 gotas
Transferência de calor (radiação)	RHTI 24 ≥ 7s	RHTI 24 ≥ 16s
Resistência elétrica		> 10 ⁹ Ω

NÚMERO DO TESTE

CTC ÍNDIA:1140600306, I140700392

CTC LYON:1406-10830, 1406-140833, 1406-10835

CENTEXBEL:14.03037.01, 14.03806.02



Não lavar



Não use alvejante



Não engomar



Não lavar a seco



Não lavar a seco