



FICHA TÉCNICA

REFERÊNCIA: 6500 8401; 6500 8402; 6500 8403; 6500 8404; 6500 8405; 6500 8406; 6500 8407; 6500 8408; 6500 8409; 6500 8410; 6500 8411; 6500 8412; 6500 8413; 6500 8414; 6500 8415; 6500 8401-U; 6500 8402-U; 6500 8403-U; 6500 8404-U; 6500 8405-U; 6500 8406-U; 6500 8407-U; 6500 8408-U; 6500 8409-U; 6500 8410-U; 6500 8411-U; 6500 8412-U; 6500 8413-U

JOELHO ROSCA 90° MACHO



Ref	Ø mm - 	
6500 8401	20 x 1/2"	25
6500 8402	20 x 3/4"	25
6500 8403	25 x 3/4"	25
6500 8404	25 x 1"	25
6500 8405	32 x 3/4"	17
6500 8406	32 x 1"	17
6500 8407	40 x 1"	10
6500 8408	40 x 1" 1/4	10
6500 8409	50 x 1" 1/2	5
6500 8410	50 x 2"	5
6500 8411	63 x 1" 1/2	3
6500 8412	63 x 2"	3
6500 8413	75 x 2" 1/2	3
6500 8414	90 x 3"	1
6500 8415	90 x 4"	1

Cotovelo de 90° com rosca macho BSP para tubos de polietileno (PE). Adequado para utilização em sistemas de abastecimento de água com uma pressão nominal de 16 bar. Este acessório é fabricado em polipropileno de alta qualidade e duradouro, com um acabamento preto e uma porca azul. A junta de vedação em EPDM assegura um encaixe forte, duradouro e sem fugas. Disponível em diferentes tamanhos. Pode ser adquirido num pacote ou individualmente.