



FICHA TÉCNICA

Referencia: 12001636; 12001637; 12001638; 12001639; 12001640; 12001641; 12001642; 12001643; 12001644; 12001645; 12001646; 12001647; 12001648

Color: Negro
Tallas: 36 -50
Material: PVC



Instrucciones de uso

Verifique la totalidad de la suela antes de calzar la bota.

Botas de trabajo para una protección contra heridas producidas por accidentes que podrían producirse en el medio industrial para el que este calzado fue concebido.

Apto tanto para trabajos exteriores (ej. edificios, talleres, carreteras - salvo asfalto) como para trabajos interiores (ej. fábricas, trabajos de mantenimiento, etc.).

Límites de uso

Se recomienda utilizarlo fuera del campo de utilización definido en las instrucciones de uso mencionadas. No conviene utilizarlo en trabajos en los que exista riesgo de aplastamiento o de perforación de la suela. Cuidado: estas botas no cumplen las condiciones de prueba de resistencia al calor de contacto.

Instrucciones de almacenamiento

Almacenar en su envase de origen al resguardo de la luz y de la humedad. No almacenar las botas cerca de una fuente de calor.

Instrucciones de limpieza / mantenimiento

Lavar con agua o con un detergente neutro y con una esponja húmeda. No necesita un mantenimiento específico.

Cualidades técnicas

De conformidad con las exigencias esenciales del Reglamento Europeo 2016/425 relativa a ergonomía, inocuidad, comodidad, ventilación y flexibilidad, y a la Normativa Europea EN 20347 :2012 - calzados de trabajo para uso profesional, modelo D: bota a la altura de la rodilla, clasificación 2: calzado de caucho o polímero, propiedades adicionales y símbolo de marcado: talón cerrado, capacidad de absorción de energía del tacón (E), resistencia a los hidrocarburos (ORO) y suelas con tacos.