CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références: 51002554V; 51002564V; 51004010V
Rouleau de câble électrique de 100 m H07V-K : Section de câble en différentes tailles : Couleur : Vert

Ref				
5100 2554V	H07V-K	1 x 1,5 mm2	100 m	1
5100 2564V	H07V-K	1 x 2,5 mm2	100 m	1
5100 4010V	H07V-K	1 x 6 mm2	100 m	1

Rouleau de 100 mètres de câble électrique H07V-K, disponible en vert et en jaune, avec des tailles de 1,5 mm2 à 6 mm2.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Applications :

Selon le REBT 2002, pour les installations suivantes :
- ITC-BT 20 Installations intérieures ou de réception.
- ITC-BT 26 Installations intérieures dans les habitations
- ITC-BT 27 Installations intérieures dans les habitations. Locaux contenant une baignoire ou une douche.
- ITC-BT 29 Installations dans des locaux présentant des risques d'incendie ou d'explosion.
- ITC-BT 30 Installations dans des locaux à caractéristiques particulières.
- ITC-BT 41 Installations électriques dans les caravanes et les parcs de caravanes.

Caractéristiques techniques:

1. conducteur : cuivre électrolytique flexible (classe V) selon UNE-EN 60228, EN 60228 et IEC 60228.
2. Isolation : PVC type TI-1 selon UNE-EN 50363-3 et EN 50363-3.

Tension nominale : 450/750 V
Tension d'essai : 2.500 V A.C.
Température maximale : 70 ºC