



## DADOS TÉCNICOS

Referências: 51001122

Enrolador de cabos automático com suporte de parede | Com uma tomada | 16 metros



IP-20  
RoHS

3G 1,5 mm<sup>2</sup>

H05VV-F

ES Enrollacable automático con 1 base 2 P+T, 16 A 250 V~. 16 m (14+2) de cable H05VV-F 3G1,5 mm<sup>2</sup>. MÁX. extendido/enrollado: 3500 W/1000 W. Con soporte para fijación a la pared. Cable de 16 metros de longitud.

FR Enrouleur de câble automatique avec 1 prise 2 P+T, 16 A 250 V~. 16 m (14+2) de câble H05VV-F 3G1,5 mm<sup>2</sup>. MÁX. étendu/enroulé : 3500 W/1000 W. Avec support pour fixation au mur. Câble de 16 mètres de longueur.

EN Automatic retractable cable reel with 1 socket with 2 poles, 16A 250V~. It is fitted with 16m (14+2) of cable H05VV-F 3G1,5 mm<sup>2</sup> and has a max. power rolled/unrolled: 3,500W/1,000W. Includes a wall bracket for wall mounting and a cable of 16 metres in length.

IT Avvolgicavo automatico con 1 presa 2 P+T, 16 A 250 V~. 16 m (14+2) di cavo H05VV-F 3G1,5 mm<sup>2</sup>. MAX. srotolato/avvolto: 3500 W/1000 W. Con supporto da parete. Cavo da 16 metri di lunghezza.

PT Enrolador de cabo automático com 1 base 2 P+T, 16 A 250 V~. 16 m (14+2) de cabo H05VV-F 3G1,5 mm<sup>2</sup>. MÁX. estendido/enrolado: 3500 W/1000 W. Com suporte para fixação na parede. Cabo de 16 metros de comprimento.



cofan

Ref	↔	A-V~	
5100 1122	16 m (14+2)	16A-250V	1

Enrolador de cabos automático com 1 tomada 2 P+T, 16 A 250 V~.

16 m (14+2) de cabo H05VV-F 3G1,5 mm<sup>2</sup>.  
MAX. extensão/enrolamento: 3500 W/1000 W.

Com suporte de montagem na parede.  
Comprimento do cabo 16 metros.

Aplicações típicas: ambiente doméstico/terciário interior (dentro de casas, escritórios, lojas, etc.).