



DADOS TÉCNICOS

Referências: 51001008; 51001009

Extensão de cabo bipolar IP 44, com ligação lateral à terra, cabo de 10 e 25 metros, cor de laranja



Ref			A-V~	W MÁX		
5100 1008		10 m	16A-250V	3680 W	1	✓
5100 1009		25 m	16A-250V	3680 W	1	✓

Cabo de extensão bipolar, com ligação lateral à terra.

O cabo é cor de laranja e tem uma secção transversal de 3G 1 x 5 mm².

O comprimento do cabo está disponível em dois tamanhos, 10 e 25 metros.

É adequado para exteriores ou jardins devido à sua elevada resistência às condições climatéricas adversas IP 44.



DADOS TÉCNICOS

REGULAMENTOS	
Marca CE	Sí
Em conformidade com as normas UNE/EN	UNE 20315-2-7:2008
Em conformidade com a REBT	Sí
Em conformidade com a Diretiva Europeia 2014/35/UE. Diretiva de baixa tensão	Sí

DADOS TÉCNICOS	
Resistência ao fogo (GWT)	750°C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70/125°C
SUSTENTABILIDADE	
Em conformidade com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	SIM
Em conformidade com a Diretiva Europeia 2011/19/UE (WEEE2)	SIM

CARACTERÍSTICAS	
Tipo de base	Extensor
Número de bases	1
Características da base	2P+T, 16 A 250V
Tomadas com obturador	SIM
Comprimento do cabo	25 m.
Potência máxima	3.680 W
Cabo	SIM
Características do cabo	H05VV-F 3G1, 5mm ²