



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références: 51001110

Rallonge de câble avec 4 prises | Longueur du câble 50 mètres | Section du câble 3 x 1,5 mm



cofan

cofan

Ref



5100 1110

50 m

1

Rallonge électrique avec quatre prises ou fiches et une longueur de 50 mètres.

Enrouleur de rallonge avec interrupteur de sécurité en cas de surcharge, sécurité enfants.

Rallonge, enrouleur de câble de 50 mètres de long avec 3 x 1,5 mm de section.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description :	230V~, IP20, classe I
Rapport No :	SH10071527-001:2010-09-08 SH10071527-001+A1:2012-12-04 SH10071527-002:2010-09-08 SH10071527-002+A1:2012-12-04
Norme :	EN 61242:1997+A1:08 DIN VDE 0620-1:2010 + EK1 510-11:2011
Valable jusqu'au :	2022-12-04
Délivré :	2017-12-05

Alimentation électrique - Câble non enroulé/enroulé	Informations sur le câble	Ø de la bobine (mm)	Ø externe de la bobine	Commentaires
1000W / 2300W	H05VV-F 3G1.0mm 2 Longueur max. 40m	125	270	Intérieur et partie centrale partie centrale en plastique, structure et bobine de métal
1000W / 3200W	H05VV-F 3G1.5mm 2 Longueur max. 50m			

Informations générales	230V~, IP20, Classe I
------------------------	-----------------------



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ATTENTION

Utilisation à l'intérieur uniquement
Lorsque l'appareil est éteint
- Retirez la fiche de la prise de courant
- Appuyer sur le bouton rouge

Avant d'enrouler ou de dérouler l'appareil, retirez la fiche d'alimentation de la prise.
Ne pas les connecter ensemble.
Ne pas couvrir pendant l'utilisation.
Ces produits sont conformes à la norme CE.



Liste des composants critiques

Numéro d'objet/référence	Caractéristiques techniques	Standard	Conformité avec 1)
Fiche non rétractable	16A, 250V~, 2P+E, DIN 49441-R2, avec entrée de câble latérale	DIN VDE 0620-1	VDE 40008190
Câble	3G1, 0-1,5mm 2	DIN VDE 0281-5 HD 21,5	VDE 129237
Capteur thermique	16 (6A), 250Vac, micro-déconnexion, - 25T55, 56±5, 1000 cycles, unipolaire,	EN 60730-1 EN 60730-2-9	S 1115223
Partie centrale et prise	Matériau PP ignifugé, toutes couleurs, épaisseur minimale de 1,6 mm, répertorié UL E152381	EN 61242 DIN VDE 0620-1	Tests avec un appareil ménager
Boîte d'enroulement	Matériau ABS/PC ignifugé, toutes couleurs, épaisseur minimale 1,0 mm, UL Listed E152381	EN 61242 DIN VDE 0620-1	Tests avec un appareil ménager
Enrouleur	Matériau ignifuge PA66, toutes couleurs, épaisseur minimale 1,0 mm, UL Listed	EN 61242 DIN VDE 0620-1	Tests avec un appareil ménager